

Kompaktwärmezählerserie

Wärmezähler

Funktional gestaltet, variabel einsetzbar. Unseren Kompaktzähler gibt es in als Einstrahl- und als Koaxial-Mehrstrahl-Zähler in den Nenngößen q_p 0,6 1,5 und 2,5 m^3/h .

Die große und kontrastreiche Anzeige mit der ständig angezeigten kumulierten Wärmemenge sowie der auf der Oberseite des Zählers aufgedruckten Seriennummer ermöglicht ein schnelles und einfaches Ablesen.



Zuverlässig und sicher in der Messung

Der Kompaktwärmezähler besticht neben seiner Funktionalität durch seine Zuverlässigkeit. Zahlreiche Langzeittests haben bestätigt, dass er zuverlässig und sicher die gesamte Eichperiode misst. Seine Messeigenschaften sind hervorragend. (z. B. Mehrstrahl-Kompakt-Wärmezähler mit Genauigkeitsklasse, 2, Messdynamik 1:100 nach EN 1434)



Flexibilität durch die Splitt – Version des Kompaktwärmezählers

Die kompakte Konstruktion und das abnehmbare Rechenwerk des splittbaren Kompaktwärmezählers erlauben zusätzlich eine leichte und flexible Montage selbst in engen Einbausituationen. Mit einer im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung kann das Rechenwerk in einem Abstand von bis zu 30 Zentimetern vom Durchflusssensor an einer anderen Stelle befestigt werden.

Durch die vielfältigen Variationsmöglichkeiten seiner Komponenten können wir den Wärmezähler an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.